

## Han 1A-back shell 5,7-10mm



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 10 000 0400
Especificação	Han 1A-back shell 5,7-10mm
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09100000400">https://b2b.harting.com/09100000400</a>

### Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Série	Han® 1A
Tipo de carcaça/base	Adaptador de cabo

### Versão

Tamanho	1 A
Versão	Entrada superior
Entrada de cabo	1x Integrado

### Características técnicas

Torque de aperto	1.5 ... 2 Nm 2 Nm Conforme aprovação CSA
Limitação de temperatura	-30 ... +90 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Número de retravamentos	<10
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65
Diâmetro do cabo	5.7 ... 10 mm 6.3 ... 10 mm Conforme aprovação CSA

### Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Poliamida (PA)
Cor (carcaça/base)	RAL 9005 (preto)
Material (vedação)	TPE
Cor (vedação)	Amarelo



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-2) R23 (HL 1-2)

## Especificações e aprovações

Especificações	EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários IEC 61373 Categoria 1 Classe B
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 Por favor, entre em contato com o seu revendedor local HARTING para informações adicionais.
CE	Sim
Aprovações	DNV GL

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	8.1 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140162693