

Han 1A-strain relief



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 10 000 5300
Especificação	Han 1A-strain relief
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09100005300

Identificação

Categoria	Acessórios
Série	Han® 1A
Tipo de carcaça/base	Adaptador de cabo
Descrição da carcaça/base	Com alívio de tensão

Versão

Tamanho	1 A
Versão	Entrada superior
Entrada de cabo	1x

Detalhes

Uma configuração Han® 1A que consiste somente de insertos (com ou sem alívio de tensão mecânica, 09 10 000 5300) é um conector não fechado. Neste caso, a proteção contra o choque elétrico deve ser fornecida pelos métodos de instalação do usuário.
Somente para uso com fios individuais conforme aprovação CSA.

Características técnicas

Limitação de temperatura	-30 ... +90 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Número de retravamentos	<10
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP20

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Poliamida (PA)
Cor (carcaça/base)	RAL 9005 (preto)
Material (vedação)	TPE



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Cor (vedação)	Amarelo
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

Especificações	EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários IEC 61373 Categoria 1 Classe B
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 Por favor, entre em contato com o seu revendedor local HARTING para informações adicionais.

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	4.98 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140164116