

## Han TC200 Stiftkontakt 50mm<sup>2</sup>



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 11 000 6122
Especificação	Han TC200 Stiftkontakt 50mm <sup>2</sup>
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09110006122">https://b2b.harting.com/09110006122</a>

### Identificação

Categoria	Contatos
Série	TC 200
Tipo de contato	Contato de crimpagem

### Versão

Gênero	Macho
Processo de fabricação	Contatos virados

### Características técnicas

Seção transversal do condutor	50 mm <sup>2</sup>
Corrente de Operação	≤200 A
Resistência de contato	≤0.3 mΩ
Comprimento de decapagem	22.5 mm
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão	≥500

### Propriedades do material

Material (contatos)	Liga de cobre
Superfície (contatos)	Banhado a prata
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Fio
Número ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel

## Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
----------------	--------------------------

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	2
Peso líquido	40 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140286986