

## Han TC350 female contact 70mm<sup>2</sup>




Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 11 000 6242
Especificação	Han TC350 female contact 70mm <sup>2</sup>
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09110006242">https://b2b.harting.com/09110006242</a>

### Identificação

Categoria	Contatos
Série	TC 350
Tipo de contato	Contato de crimpagem

### Versão

Gênero	Fêmea
Processo de fabricação	Contatos virados
Detalhes	A resistência à vibração e ao choque só será alcançada se os cabos forem fixados a uma distância apropriada. As instruções para o espaçamento do alívio de tensão podem ser encontradas no documento no eCatalogue, na seção Instruções.

### Características técnicas

Seção transversal do condutor	70 mm <sup>2</sup>
Corrente de Operação	≤350 A
Resistência de contato	≤0.3 mΩ
Comprimento de decapagem	28 mm
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão	≥500
Resistência à vibração	Categoria 2 de acordo com a norma IEC 61373
Resistência ao impacto	Categoria 2 de acordo com a norma IEC 61373

### Propriedades do material

Material (contatos)	Liga de cobre
Superfície (contatos)	Banhado a prata



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Fio
Número ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel

## Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
----------------	--------------------------

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	74 g
País de origem	Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia	85359000
GTIN	5713140015463