

## Han TC650 Buchsenkontakt 240mm<sup>2</sup>



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 11 000 6268
Especificação	Han TC650 Buchsenkontakt 240mm <sup>2</sup>
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09110006268">https://b2b.harting.com/09110006268</a>

### Identificação

Categoria	Contatos
Série	TC 650
Tipo de contato	Contato de crimpagem

### Versão

Gênero	Fêmea
Processo de fabricação	Contatos virados
Detalhes	A resistência à vibração e ao choque só será alcançada se os cabos forem fixados a uma distância apropriada. As instruções para o espaçamento do alívio de tensão podem ser encontradas no documento no eCatalogue, na seção Instruções.

### Características técnicas

Seção transversal do condutor	240 mm <sup>2</sup>
Corrente de Operação	≤650 A
Resistência de contato	≤0.3 mΩ
Comprimento de decapagem	46 mm
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão	≥500
Resistência à vibração	Categoria 1B de acordo com a norma IEC 61373
Resistência ao impacto	Categoria 1B de acordo com a norma IEC 61373

### Propriedades do material

Material (contatos)	Liga de cobre
Superfície (contatos)	Banhado a prata



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Níquel

## Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
----------------	--------------------------

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	222.82 g
País de origem	Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia	85359000
GTIN	5713140015562