

## Han 1 HC-F-TC650



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 11 001 3112
Especificação	Han 1 HC-F-TC650
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09110013112">https://b2b.harting.com/09110013112</a>

### Identificação

Categoria	Insertos
Série	Han® HC Modular
Identificação	650

### Versão

Método de terminação	Terminação crimpada
Gênero	Fêmea
Detalhes	Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Detalhes	A resistência à vibração e ao choque só será alcançada se os cabos forem fixados a uma distância apropriada. As instruções para o espaçamento do alívio de tensão podem ser encontradas no documento no eCatalogue, na seção Instruções.

### Características técnicas

Seção transversal do condutor	70 ... 240 mm <sup>2</sup>
Diâmetro externo do fio	≤27 mm ≤32 mm @ 240 mm <sup>2</sup>
Corrente Nominal	650 A
Tensão Nominal	4,000 V
Tensão nominal de impulso	18 kV
Grau de poluição	3
Resistência de isolamento	>10 <sup>10</sup> Ω
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão	≥500
Resistência à vibração	Categoria 1B de acordo com a norma IEC 61373



Pushing Performance  
Since 1945

## Características técnicas

Resistência ao impacto	Categoria 1B de acordo com a norma IEC 61373
------------------------	--

## Propriedades do material

Material (inserto)	Polycarbonato (PC) Poliamida (PA)
Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
Aprovações	DNV GL

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	65.74 g
País de origem	Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140016217