

## Han 3 HC 350/650 Y-Contact male insert



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 11 003 3081
Especificação	Han 3 HC 350/650 Y-Contact male insert
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09110033081">https://b2b.harting.com/09110033081</a>

### Identificação

Categoria	Acessórios
Tipo de acessório	Distribuidor Y
Descrição do acessório	Han <sup>®</sup> HPR PYD

### Versão

Gênero	Macho
Número de Pólos	6

### Características técnicas

Seção transversal do condutor	120 mm <sup>2</sup>
Corrente de entrada	390 A
Corrente de saída	180 A
Tensão Nominal	4,000 V
Grau de poluição	3
Categoria de sobretensão	II
Resistência de isolamento	>10 <sup>10</sup> Ω
Resistência de contato	≤0.6 mΩ
Torque de aperto	4 Nm Parafusos de fixação M5
Limitação de temperatura	-40 ... -125 °C
Ciclos de conexão	≥500



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Propriedades do material

Material (inserto)	Policarbonato (PC) Poliamida (PA)
Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (contatos)	Liga de cobre
Superfície (contatos)	Banhado a prata
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	1,550 g
País de origem	China
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140194892