

Han-Brid RJ45C-M-RJ industrial 10G



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 12 003 3015
Especificação	Han-Brid RJ45C-M-RJ industrial 10G
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09120033015

Identificação

Categoria	Insertos
Série	Han-Brid®
Identificação	Han-Brid® RJ45 C
Especificação	Conector de rede híbrido

Versão

Gênero	Macho
Tamanho	3 A
Número de Pólos	2
outros contatos	+ RJ45
Detalhes	Com RJ Industrial

Características técnicas

Seção transversal do condutor	AWG 27/7 ... AWG 22/7 Fio flexível AWG 27/1 ... AWG 22/1 Rígido
Corrente Nominal	10 A
Tensão Nominal	24 V
Tensão nominal de impulso	0.8 kV
Grau de poluição	3
Resistência de isolamento	$>10^{10} \Omega$
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão	≥ 500



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Material (inserto)	Policarbonato (PC)
Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Trióxido de antimônio Fio Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	43.4 g
País de origem	Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140162754