

Han Q4/0 -M- Crimp



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 12 004 3051
Especificação	Han Q4/0 -M- Crimp
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09120043051

Identificação

Categoria	Insertos
Série	Han [®] Q
Identificação	4/0

Versão

Método de terminação	Terminação crimpada
Gênero	Macho
Tamanho	3 A
Número de Pólos	4
Detalhes	Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Detalhes	Atenção! Somente para carcaças/bases termoplásticas!

Características técnicas

Seção transversal do condutor	1.5 ... 10 mm ²
Corrente Nominal	40 A
Tensão Nominal	830 V
Tensão nominal de impulso	8 kV
Grau de poluição	3
Tensão nominal conforme UL	600 V
Tensão nominal conforme CSA	600 V
Resistência de isolamento	>10 ¹⁰ Ω
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C



Pushing Performance
Since 1945

Características técnicas

Ciclos de conexão ≥500

Propriedades do material

Material (inserto)	Policarbonato (PC)
Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Naftaleno
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	10.48 g
País de origem	Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140017146