

Han Q 8/0-agg vernickelt



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 12 008 0303
Especificação	Han Q 8/0-agg vernickelt
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09120080303

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han-Compact®
Tipo de carcaça/base	Base de embutir

Versão

Tamanho	Han-Compact®
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Campo de aplicação	Carcaças/bases para elevados requisitos de EMC

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	12

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)	Niquelado
Material (vedação)	NBR
Material (trava)	Aço inox
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Fio
Número ECHA SCIP	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio

Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	UL 2237 PVVA2.E318390
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
CE	Sim
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	55 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140285880