

Han Q 8/0-asw-16



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 12 008 0901
Especificação	Han Q 8/0-asw-16
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09120080901

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han-Compact®
Tipo de carcaça/base	Base de montagem em superfície
Descrição da carcaça/base	para meio prensa cabos Han-Compact®

Versão

Tamanho	Han-Compact®
Versão	Entrada angular
Entrada de cabo	1x Pg 16
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Campo de aplicação	Carcaças/Bases para aplicações industriais.

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Polycarbonato (PC)
Cor (carcaça/base)	RAL 9005 (preto)



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Material (trava)	Poliamida (PA)
Cor (travamento)	RAL 9005 (preto)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava)	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Naftaleno
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Sim
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	30 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140017665