

## Han Q8/0-F-QL 1,5mm<sup>2</sup> fine strand wire



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 12 008 2734
Especificação	Han Q8/0-F-QL 1,5mm <sup>2</sup> fine strand wire
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09120082734">https://b2b.harting.com/09120082734</a>

### Versão

Método de terminação	Terminação Han-Quick Lock®
Gênero	Fêmea
Tamanho	Han-Compact®
Número de Pólos	8
contato terra	Sim
Detalhes	Deslizador preto
Detalhes	para fio flexível conforme IEC 60228 Classe 5

### Características técnicas

Seção transversal do condutor	0.25 ... 1.5 mm <sup>2</sup>
Corrente Nominal	16 A
Tensão Nominal	500 V
Tensão nominal de impulso	6 kV
Grau de poluição	3
Tensão nominal conforme UL	600 V
Tensão nominal conforme CSA	600 V
Resistência de isolamento	>10 <sup>10</sup> Ω
Resistência de contato	≤3 mΩ
Comprimento de decapagem	10 mm
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão	≥500



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

Material (inserto)	Policarbonato (PC)
Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (contatos)	Liga de cobre
Superfície (contatos)	Banhado a prata
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Fio
Número ECHA SCIP	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Aprovações	DNV GL

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	30 g
País de origem	Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Dados comerciais

GTIN	5713140017719
------	---------------