

Han Q 8/0-agg Metall RoHS konform



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 12 708 0301
Especificação	Han Q 8/0-agg Metall RoHS konform
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09127080301

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han-Compact®
Tipo de carcaça/base	Base de embutir

Versão

Tamanho	Han-Compact®
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Campo de aplicação	Carcaças/Bases para aplicações industriais.

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	12

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 9005 (preto)
Material (vedação)	NBR
Material (trava)	Aço inox
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel Naftaleno

Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
CE	Sim
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	59.3 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140018143