

Han-Modular coax M-contact 50Ohm (RG174)



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 14 000 6111
Especificação	Han-Modular coax M-contact 50Ohm (RG174)
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140006111

Identificação

Categoria	Contatos
Série	DIN 41626
Tipo de contato	Coaxial contato
Descrição do contato	para cabos RG 174 U, 188 AU, 316 U

Versão

Método de terminação	Terminação soldada/crimpada
Gênero	Macho
Processo de fabricação	Contatos virados

Características técnicas

Corrente de Operação	≤ 1.5 A
Resistência de contato	≤ 10 m Ω
Impedância	50 Ω

Propriedades do material

Material (contatos)	Liga de cobre
Superfície (contatos)	Banhado a ouro
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Fio
Número ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
----------------	--------------------------

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	2.09 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140018235