

## Han-Modular coax F-contact 50Ohm (RG174)



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 14 000 6211
Especificação	Han-Modular coax F-contact 50Ohm (RG174)
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09140006211">https://b2b.harting.com/09140006211</a>

### Identificação

Categoria	Contatos
Série	DIN 41626
Tipo de contato	Coaxial contato
Descrição do contato	para cabos RG 174 U, 188 AU, 316 U

### Versão

Método de terminação	Terminação soldada/crimpada
Gênero	Fêmea
Processo de fabricação	Contatos virados

### Características técnicas

Corrente de Operação	$\leq 1.5$ A
Resistência de contato	$\leq 10$ m $\Omega$
Impedância	50 $\Omega$

### Propriedades do material

Material (contatos)	Liga de cobre
Superfície (contatos)	Banhado a ouro
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Fio
Número ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel

## Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
----------------	--------------------------

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	2.16 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140018341