

Pneum. contact metal OD 6 female+valve



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 14 000 6466
Especificação	Pneum. contact metal OD 6 female +valve
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140006466

Identificação

Categoria	Contatos
Tipo de contato	Contato Pneumático
Descrição do contato	Com desligamento Reto

Versão

Gênero	Fêmea
Processo de fabricação	Contatos virados

Características técnicas

Limitação de temperatura	-20 ... +85 °C Diâmetro do tubo externo
Pressão de operação	≤10 bar
Diâmetro do tubo externo	6 mm

Propriedades do material

Material (contatos)	Metal
Material (vedação)	HNBR (NBR hidratado)
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Fio
Número ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Níquel
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Naftaleno

Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	5 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	39269097
GTIN	5713140162105