

## Han 100A single module, male




Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 14 001 3031
Especificação	Han 100A single module, male
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09140013031">https://b2b.harting.com/09140013031</a>

### Identificação

Categoria	Módulos
Série	Han-Modular®
Tipo de módulo	Módulo Han® 100 A
Tamanho do módulo	Módulo individual

### Versão

Gênero	Macho
Número de Pólos	1
Detalhes	Por favor solicite contatos separadamente.

### Características técnicas

Seção transversal do condutor	10 ... 35 mm <sup>2</sup>
Corrente Nominal	100 A
Tensão Nominal	830 V
Tensão nominal de impulso	8 kV
Grau de poluição	3
Tensão nominal conforme UL	600 V
Resistência de isolamento	>10 <sup>10</sup> Ω
Resistência de contato	≤0.3 mΩ
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão	≥500



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

Material (inserto)	Policarbonato (PC)
Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Aprovações	DNV GL

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	2
Peso líquido	10.13 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140019324