

Han 1Mod AK-QB-Dichtung



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 14 001 5402
Especificação	Han 1Mod AK-QB-Dichtung
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140015402

Identificação

Categoria	Acessórios
Linhas de carcaças/bases	Han-Modular® Compact
Tipo de carcaça/base	Tampa de proteção
Descrição da carcaça/base	Para carcaça de interligação Termoplástico

Versão

Tamanho	Modular Compact
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Detalhes	Tensão nominal ≤630 V Tensão nominal de impulso ≤6 kV Grau de poluição 3 Para um conector completo a especificação de tensão nominal é o valor máximo que pode ser atingido. Nos casos em que o(s) módulo(s) usado(s) oferecem tensões nominais menores, então estas especificações são válidas. Tensões nominais maiores podem ser aprovadas em aplicações individuais, sob consulta com a HARTING.

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65 condição travada

Propriedades do material

Material (vedação)	NBR
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Naftaleno
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 61984
----------------	-----------

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	20.16 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140019522