

Han 70A axial module, male 14-22mm²



Código	09 14 002 2647
Especificação	Han 70A axial module, male 14-22mm²
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140022647

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Identificação

Categoria	Módulos
Série	Han-Modular [®]
Tipo de módulo	Módulo Han [®] 70 A
Tamanho do módulo	Módulo individual

Versão

Método de terminação	Terminação de parafuso axial
Gênero	Macho
Número de Pólos	2

Características técnicas

Seção transversal do condutor	14 22 mm²
Corrente Nominal	70 A
Tensão Nominal	1,000 V
Tensão nominal de impulso	8 kV
Grau de poluição	3
Resistência de isolamento	>10 ¹⁰ Ω
Resistência de contato	≤0.5 mΩ
Comprimento de decapagem	12.5 13.5 mm
Torque de aperto	4 Nm @ 14 mm ² 4 Nm @ 16 mm ² 4 Nm @ 22 mm ²
Limitação de temperatura	-40 +125 °C

Página 1 / 3 | Data de criação 2023-05-27 | Por favor observe que os dados aqui especificados foram obtidos como extrato do catálogo online. Por favor consulte a documentação do usuário sobre as informações e dados completos e atualizados. Por favor observe também que o usuário é responsável pela validação da funcionalidade, conformidade com leis e diretivas aplicáveis, bem como a segurança elétrica na aplicação em questão.



Características técnicas

Ciclos de conexão	≥500		

Propriedades do material

1 Tophicaaco do material	
Material (inserto)	Policarbonato (PC)
Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (contatos)	Liga de cobre
Superfície (contatos)	Banhado a prata
Classe de inflamabilidade do material conform UL 94	e _{V-0}
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 $\%$
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Fio
Número ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	2
Peso líquido	31.86 g

Página 2 / 3 | Data de criação 2023-05-27 | Por favor observe que os dados aqui especificados foram obtidos como extrato do catálogo online. Por favor consulte a documentação do usuário sobre as informações e dados completos e atualizados. Por favor observe também que o usuário é responsável pela validação da funcionalidade, conformidade com leis e diretivas aplicáveis, bem como a segurança elétrica na aplicação em questão.

Folha de dados do produto 09 14 002 2647 Han 70A axial module, male 14-22mm²



Dados comerciais

País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140019669