

## Pneumatic module for 3 contacts



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 14 003 3501
Especificação	Pneumatic module for 3 contacts
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09140033501">https://b2b.harting.com/09140033501</a>

### Identificação

Categoria	Módulos
Série	Han-Modular®
Tipo de módulo	Módulo Han® Pneumatic
Tamanho do módulo	Módulo individual

### Versão

Gênero	Macho Fêmea
Número de Pólos	3
Detalhes	Por favor solicite contatos separadamente.

### Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +85 °C
Ciclos de conexão	≥10,000

### Propriedades do material

Material (inserto)	Polycarbonato (PC)
Cor (inserto)	Azul
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Propriedades do material

Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Especificações e aprovações

Especificações	IEC 61984 IEC 60664-1
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	2
Peso líquido	6.1 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	39269097
GTIN	5713140162082