

Han Multi module, male



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 14 004 4501
Especificação	Han Multi module, male
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140044501

Identificação

Categoria	Módulos
Série	Han-Modular®
Tipo de módulo	Módulo Han® Multi
Tamanho do módulo	Módulo individual

Versão

Gênero	Macho
Número de Pólos	4
Detalhes	Por favor solicite contatos separadamente.
Detalhes	Ao remover os contatos o módulo bipartido pode ser aberto com uma chave de fenda de 7 mm. Isso destrói o módulo.

Características técnicas

Corrente Nominal	1.5 A
Tensão Nominal	50 V
Resistência de isolamento	$>10^{10} \Omega$
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão	≥ 500

Propriedades do material

Material (inserto)	Polycarbonato (PC)
Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
Aprovações	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	2
Peso líquido	6.95 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140020160