

Han-Modular Flexbox carrier hood (a...d)



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 14 004 8001
Especificação	Han-Modular Flexbox carrier hood (a...d)
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140048001

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han-Modular® Flexbox
Tipo de carcaça/base	Carcaça portadora
Descrição da carcaça/base	para 4 módulos a ... d

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP54

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Poliamida (PA) Reforçado com fibra de vidro
Cor (carcaça/base)	RAL 9005 (preto)
Material (vedação)	NBR
Cor (vedação)	RAL 9005 (preto)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Substâncias REACH SVHC	Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 61984 EN 45545-1 EN 45545-2
----------------	---------------------------------------

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	82.6 g
País de origem	China
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140182035