

## Han EE Quick-Lock module, female 1,5mm<sup>2</sup>



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 14 008 2734
Especificação	Han EE Quick-Lock module, female 1,5mm <sup>2</sup>
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09140082734">https://b2b.harting.com/09140082734</a>

### Identificação

Categoria	Módulos
Série	Han-Modular®
Tipo de módulo	Módulo Han® EE
Tamanho do módulo	Módulo individual

### Versão

Método de terminação	Terminação Han-Quick Lock®
Gênero	Fêmea
Número de Pólos	8
Detalhes	Deslizador preto
Detalhes	para fio flexível conforme IEC 60228 Classe 5

### Características técnicas

Seção transversal do condutor	0.25 ... 1.5 mm <sup>2</sup>
Corrente Nominal	16 A
Tensão Nominal	400 V
Tensão nominal de impulso	6 kV
Grau de poluição	3
Tensão nominal conforme UL	600 V
Resistência de isolamento	>10 <sup>10</sup> Ω
Resistência de contato	≤1 mΩ
Comprimento de decapagem	10 mm



Pushing Performance  
Since 1945

## Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão	≥500

## Propriedades do material

Material (inserto)	Policarbonato (PC)
Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (contatos)	Liga de cobre
Superfície (contatos)	Banhado a prata
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Fio
Número ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
Aprovações	DNV GL

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	2
Peso líquido	23.92 g
País de origem	Romênia



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Dados comerciais

Número de tarifa da alfândega europeia 85389099

GTIN 5713140020627