


# Han DD Quick-Lock module, male Au



Código	09 14 012 2634
Especificação	Han DD Quick-Lock module, male Au
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140122634

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

## Identificação

Categoria	Módulos
Série	Han-Modular <sup>®</sup>
Tipo de módulo	Módulo Han DD <sup>®</sup>
Tamanho do módulo	Módulo individual

### Versão

Método de terminação	Terminação Han-Quick Lock <sup>®</sup>
Gênero	Macho
Número de Pólos	12
Detalhes	Deslizador preto
Detalhes	para fio flexível conforme IEC 60228 Classe 5

## Características técnicas

Seção transversal do condutor	0.25 1.5 mm²
Corrente Nominal	10 A
Tensão Nominal	250 V
Tensão nominal de impulso	4 kV
Grau de poluição	3
Tensão nominal conforme UL	600 V
Resistência de isolamento	>10 <sup>10</sup> Ω
Resistência de contato	≤3 mΩ
Comprimento de decapagem	10 mm

Página 1 / 3 | Data de criação 2023-05-27 | Por favor observe que os dados aqui especificados foram obtidos como extrato do catálogo online. Por favor consulte a documentação do usuário sobre as informações e dados completos e atualizados. Por favor observe também que o usuário é responsável pela validação da funcionalidade, conformidade com leis e diretivas aplicáveis, bem como a segurança elétrica na aplicação em questão.



#### Características técnicas

Limitação de temperatura -40 ... +125 °C

Ciclos de conexão ≥500

## Propriedades do material

Material (inserto)	Policarbonato (PC)
Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (contatos)	Liga de cobre
Superfície (contatos)	Banhado a ouro
Classe de inflamabilidade do material conform UL 94	e <sub>V-0</sub>
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 $\%$
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Fio
Número ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Aprovações	DNV GL

#### Dados comerciais

Página 2 / 3 | Data de criação 2023-05-27 | Por favor observe que os dados aqui especificados foram obtidos como extrato do catálogo online. Por favor consulte a documentação do usuário sobre as informações e dados completos e atualizados. Por favor observe também que o usuário é responsável pela validação da funcionalidade, conformidade com leis e diretivas aplicáveis, bem como a segurança elétrica na aplicação em questão.

Folha de dados do produto 09 14 012 2634 Han DD Quick-Lock module, male Au



## Dados comerciais

Peso líquido	20.42 g
País de origem	Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140020917