

Han DD Quad module male



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 14 042 3001
Especificação	Han DD Quad module male
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140423001

Identificação

Categoria	Módulos
Série	Han-Modular®
Tipo de módulo	Módulo Han DD® Quad
Tamanho do módulo	Módulo duplo

Versão

Método de terminação	Terminação crimpada
Gênero	Macho
Número de Pólos	42
Detalhes	Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente

Características técnicas

Seção transversal do condutor	0.14 ... 2.5 mm ²
Seção transversal do condutor	AWG 26 ... AWG 14
Corrente Nominal	10 A
Tensão Nominal	150 V
Tensão nominal de impulso	2.5 kV
Grau de poluição	3
Tensão nominal conforme UL	250 V
Resistência de isolamento	>10 ¹⁰ Ω
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão	≥500



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Material (inserto)	Polímero de cristal líquido (LCP)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
----------	-----------------------

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	22 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140021457