

## Han D R15 stift-c 2,5 mm Ag



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Código             | 09 15 000 6106  |
| Especificação      | Han D R15 stift-c 2,5 mm Ag   |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/09150006106">https://b2b.harting.com/09150006106</a> |

### Versão

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Gênero                 | Macho            |
| Processo de fabricação | Contatos virados |

### Características técnicas

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Seção transversal do condutor | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Seção transversal do condutor | AWG 14              |
| Corrente de Operação          | ≤10 A               |
| Resistência de contato        | ≤3 mΩ               |
| Comprimento de decapagem      | 6 mm                |
| Ciclos de conexão             | ≥500                |

### Propriedades do material

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Material (contatos)          | Liga de cobre  |
| Superfície (contatos)        | Banhado a prata  |
| RoHS                         | conformidade com exceção   |
| Exceções RoHS                | 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 % |
| Status ELV                   | conformidade com exceção   |
| China RoHS                   | 50   |
| Substâncias REACH Annex XVII | Não contido  |
| Substâncias REACH ANNEX XIV  | Não contido  |
| Substâncias REACH SVHC       | Sim  |
| Substâncias REACH SVHC       | Fio  |
| Número ECHA SCIP             | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d                                 |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Propriedades do material

|  |     |
|--|-----|
| Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
| Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |

## Especificações e aprovações

|                |             |
|----------------|-------------|
| Especificações | IEC 60664-1 |
|                | IEC 61984   |

## Dados comerciais

|  |               |
|--|---------------|
| Tamanho de embalagem                   | 100           |
| Peso líquido                           | 0.5 g         |
| País de origem                         | Alemanha      |
| Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990      |
| GTIN                                   | 5713140021853 |