

## R 15-STI-C-0,5 QMM (AU)



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 15 000 6123
Especificação	R 15-STI-C-0,5 QMM (AU)
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09150006123">https://b2b.harting.com/09150006123</a>

### Identificação

Categoria	Contatos
Série	Han D <sup>®</sup>
Tipo de contato	Contato de crimpagem

### Versão

Gênero	Macho
Processo de fabricação	Contatos virados

### Características técnicas

Seção transversal do condutor	0.5 mm <sup>2</sup>
Seção transversal do condutor	AWG 20
Corrente de Operação	≤10 A
Resistência de contato	≤3 mΩ
Comprimento de decapagem	8 mm

### Propriedades do material

Material (contatos)	Liga de cobre
Superfície (contatos)	Banhado a ouro
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Fio
Número ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R26

## Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
----------------	--------------------------

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	100
Peso líquido	0.6 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140021891