

## Han D Solder Contact, F, - for Han K8/24



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 15 000 6294
Especificação	Han D Solder Contact, F, - for Han K8/24
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09150006294">https://b2b.harting.com/09150006294</a>

### Identificação

Categoria	Contatos
Série	Han D <sup>®</sup>
Tipo de contato	Contato de PCB

### Versão

Gênero	Fêmea
Processo de fabricação	Contatos virados

### Características técnicas

Corrente de Operação	≤7.5 A
Resistência de contato	≤3 mΩ

### Propriedades do material

Material (contatos)	Liga de cobre
Superfície (contatos)	Banhado a prata
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Fio



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Propriedades do material

Número ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel

## Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
----------------	--------------------------

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	100
Peso líquido	0.9 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140162891