

## R 15-7+E-ISK-STI



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 15 007 3021
Especificação	R 15-7+E-ISK-STI
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09150073021">https://b2b.harting.com/09150073021</a>

### Identificação

Categoria	Insertos
Série	R 15

### Versão

Método de terminação	Terminação crimpada
Gênero	Macho
Número de Pólos	7
Detalhes	para carcaças/bases metálicas

### Características técnicas

Corrente Nominal	10 A
Tensão Nominal	250 V
Tensão nominal de impulso	4 kV
Grau de poluição	3
Tensão nominal conforme UL	600 V
Tensão nominal conforme CSA	600 V
Resistência de isolamento	$>10^{10} \Omega$
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão	$\geq 500$

### Propriedades do material

Material (inserto)	Poliamida (PA)
Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	HB
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Níquel Naftaleno

## Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
----------	--

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	5.6 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140022683