

R 15-7+E-ISK-BU



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 15 007 3101
Especificação	R 15-7+E-ISK-BU
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09150073101

Identificação

Categoria	Insertos
Série	R 15

Versão

Método de terminação	Terminação crimpada
Gênero	Fêmea
Número de Pólos	7
Detalhes	para carcaças/bases termoplásticas

Características técnicas

Corrente Nominal	10 A
Tensão Nominal	250 V
Tensão nominal de impulso	4 kV
Grau de poluição	3
Tensão nominal conforme UL	600 V
Tensão nominal conforme CSA	600 V
Resistência de isolamento	$>10^{10} \Omega$
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão	≥ 500

Propriedades do material

Material (inserto)	Poliamida (PA)
Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	HB
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Número ECHA SCIP	5b0b428a-c671-4c90-9b6d-16804ea5737a
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Não contido

Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
----------	--

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	8.46 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140022706