

Han F+B housing bulkhead mount-straight



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 15 503 0301
Especificação	Han F+B housing bulkhead mount-straight
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09155030301

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Série	Han® F+B
Tipo de carcaça/base	Base de embutir
Descrição da carcaça/base	Reto Com três furos para fixação de parafusos

Versão

Tipo de trava	Trava parafuso
Campo de aplicação	Conector para a indústria alimentícia e de bebidas
Detalhes	Limpeza: para limpeza com lanças de alta pressão é recomendada uma distância de limpeza > 30 cm para evitar danos mecânicos nas partes externas do conector. Alívio de tensão: é necessário um aliviador de tensão adequado para permitir que o conector F+B resista, por ex., ao esforço causado pela limpeza diária da máquina. A DIN VDE 0100-520: 2013-06 define o aliviador de tensão para um conector na dependência do diâmetro externo do cabo.

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Ciclos de conexão	≥500
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP67 condição travada IP6K9K conforme ISO 20653

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Polipropileno
Irregularidade da superfície	≤1.12 µm



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Cor (carcaça/base)	Preto
Material (vedação)	EPDM Silicone
Cor (vedação)	Azul
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	HB
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
EG1935/2004	conformidade
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Trióxido de antimônio Naftaleno

Especificações e aprovações

CE	Sim
Aprovações	Ecolab Topactive 200 Ecolab Topactive 500 Ecolab Topax 66 Ecolab Topactive OKTO Ecolab Topax 990 FDA 21 CFR 177.1520 FDA 21 CFR 177.2600

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	14.76 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140023604