

Han F+B cover-HTE blue



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 15 513 5411
Especificação	Han F+B cover-HTE blue
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09155135411

Identificação

Categoria	Acessórios
Série	Han® F+B
Tipo de carcaça/base	Tampa de proteção
Descrição da carcaça/base	para carcaças

Versão

Tipo de trava	Trava parafuso
---------------	----------------

Detalhes	<p>Limpeza: para limpeza com lanças de alta pressão é recomendada uma distância de limpeza > 30 cm para evitar danos mecânicos nas partes externas do conector.</p> <p>Alívio de tensão: é necessário um aliviador de tensão adequado para permitir que o conector F+B resista, por ex., ao esforço causado pela limpeza diária da máquina. A DIN VDE 0100-520: 2013-06 define o aliviador de tensão para um conector na dependência do diâmetro externo do cabo.</p>
----------	--

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão	≥500
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP67 condição travada IP6K9K conforme ISO 20653

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Polipropileno
Irregularidade da superfície	≤1.12 µm
Cor (carcaça/base)	Azul
Material (vedação)	Silicone



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Cor (vedação)	Azul
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	HB
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
EG1935/2004	conformidade
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Naftaleno

Especificações e aprovações

Aprovações	Ecolab Topactive 200
	Ecolab Topactive 500
	Ecolab Topax 66
	Ecolab Topactive OKTO
	Ecolab Topax 990
	FDA 21 CFR 177.1520
	FDA 21 CFR 177.2600

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	13.9 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140192331