

## Han 55DDD F-c



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 16 055 2101
Especificação	Han 55DDD F-c
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09160552101">https://b2b.harting.com/09160552101</a>

### Identificação

Categoria	Insertos
Série	Han <sup>®</sup> DDD

### Versão

Método de terminação	Terminação crimpada
Gênero	Fêmea
Tamanho	6 B
Número de Pólos	55
contato terra	Sim
Detalhes	Conexão terra com um contato crimpado Han D <sup>®</sup> Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente

### Características técnicas

Seção transversal do condutor	0.14 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Corrente Nominal	10 A
Tensão Nominal	250 V
Tensão nominal de impulso	4 kV
Grau de poluição	3
Resistência de isolamento	>10 <sup>10</sup> Ω
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão	≥500



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

Material (inserto)	Policarbonato (PC)
Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Especificações e aprovações

Especificações	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	52.5 g
País de origem	China
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140185777