

Han 75DDD F-c



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 16 075 2101
Especificação	Han 75DDD F-c
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09160752101

Identificação

Categoria	Insertos
Série	Han [®] DDD

Versão

Método de terminação	Terminação crimpada
Gênero	Fêmea
Tamanho	10 B
Número de Pólos	75
contato terra	Sim
Detalhes	Conexão terra com um contato crimpado Han D [®] Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente

Características técnicas

Seção transversal do condutor	0.14 ... 2.5 mm ²
Corrente Nominal	10 A
Tensão Nominal	250 V
Tensão nominal de impulso	4 kV
Grau de poluição	3
Resistência de isolamento	>10 ¹⁰ Ω
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão	≥500



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Material (inserto)	Policarbonato (PC)
Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	64 g
País de origem	China
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140185791