

Han 3A-HBM/P-SL-grey



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 20 003 0320
Especificação	Han 3A-HBM/P-SL-grey
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09200030320

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han A [®]
Tipo de carcaça/base	Base de embutir
Descrição da carcaça/base	Reto

Versão

Tamanho	3 A
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Campo de aplicação	Carcaças/Bases padrão para aplicações industriais.

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP44 IP65 Com parafuso de vedação IP67 Com parafuso de vedação
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Polycarbonato (PC)
Cor (carcaça/base)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (vedação)	NBR



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Material (trava)	Poliamida (PA)
Cor (travamento)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava)	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Naftaleno
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Sim
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	10.9 g
País de origem	Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140038479