

## Han 3A-AK-Dichtung,Kappe o. glatt



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 20 003 5408
Especificação	Han 3A-AK-Dichtung,Kappe o. glatt
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09200035408">https://b2b.harting.com/09200035408</a>

### Identificação

Categoria	Acessórios
Linhas de carcaças/bases	Han A <sup>®</sup>
Tipo de carcaça/base	Tampa de proteção
Descrição da carcaça/base	para bases de embutir para bases de montagem superficial Termoplástico Com vedação

### Versão

Tamanho	3 A
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Detalhes	para inserto fêmea montado ou para inserto Han-Brid <sup>®</sup> montado

### Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP44 IP65 / IP67 com parafuso de vedação 09 20 000 9918
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12

### Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Policarbonato (PC)
Cor (carcaça/base)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (vedação)	NBR



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0

RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Especificações e aprovações

Aprovações	DNV GL
------------	--------

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	4.5 g
País de origem	Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140038899