

Han 3A-AK-DICHTUNG SCHWARZ



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 20 003 5409
Especificação	Han 3A-AK-DICHTUNG SCHWARZ
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09200035409

Identificação

Categoria	Acessórios
Linhas de carcaças/bases	Han A [®]
Tipo de carcaça/base	Tampa de proteção
Descrição da carcaça/base	para bases de embutir para bases de montagem superficial Termoplástico Com vedação

Versão

Tamanho	3 A
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Detalhes	para inserto fêmea montado ou para inserto Han-Brid [®] montado

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP44 IP65 / IP67 com parafuso de vedação 09 20 000 9918
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Policarbonato (PC)
Cor (carcaça/base)	RAL 9005 (preto)
Material (vedação)	NBR



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0

RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Fio
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

Aprovações	DNV GL
------------	--------

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	4 g
País de origem	Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140038905