

Han 3A Protect Cover, Sealing Die Cast f



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 20 003 5425
Especificação	Han 3A Protect Cover, Sealing Die Cast f
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09200035425

Identificação

Categoria	Acessórios
Linhas de carcaças/bases	Han A [®]
Tipo de carcaça/base	Tampa de proteção
Descrição da carcaça/base	para bases de embutir para bases de montagem superficial Metal Com cordão de fixação Com vedação

Versão

Tamanho	3 A
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Detalhes	para inserto fêmea montado ou para inserto Han-Brid [®] montado

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP44 IP65 / IP67 com parafuso de vedação 09 20 000 9918
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	12

Propriedades do material

Material (vedação)	NBR
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Número ECHA SCIP	7ff6a66c-8f24-4666-a235-0b030f12dc4d
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel Naftaleno
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

Aprovações	DNV GL
------------	--------

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	23 g
País de origem	Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140038936