

## Han 3A Thermopl. Cover



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 20 003 5448
Especificação	Han 3A Thermopl. Cover
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09200035448">https://b2b.harting.com/09200035448</a>

### Identificação

Categoria	Acessórios
Linhas de carcaças/bases	Han A <sup>®</sup>
Tipo de carcaça/base	Tampa de proteção
Descrição da carcaça/base	para carcaças cabo a cabo Termoplástico Com cordão de fixação

### Versão

Tamanho	3 A
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Detalhes	para inserto macho montado

### Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP44 IP65 / IP67 com parafuso de vedação 09 20 000 9918
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12

### Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Polycarbonato (PC)
Cor (carcaça/base)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Especificações e aprovações

Aprovações	DNV GL
------------	--------

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	5.74 g
País de origem	Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140039025