

Han 3A-AK-Dichtung (Kunstst. sw)



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 20 003 5449
Especificação	Han 3A-AK-Dichtung (Kunstst. sw)
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09200035449

Identificação

Categoria	Acessórios
Linhas de carcaças/bases	Han A [®]
Tipo de carcaça/base	Tampa de proteção
Descrição da carcaça/base	para bases de embutir
	para bases de montagem superficial
	Termoplástico
	Com vedação
	Com cordão de fixação

Versão

Tamanho	3 A
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Detalhes	para inserto fêmea montado

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP44
	IP65 / IP67 com parafuso de vedação 09 20 000 9918
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Polycarbonato (PC)
Cor (carcaça/base)	RAL 9005 (preto)



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Material (vedação)	NBR
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Naftaleno
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

Aprovações	DNV GL
------------	--------

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	6.04 g
País de origem	Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140039032