

## Han 4A-STI-S



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 20 004 2611
Especificação	Han 4A-STI-S
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09200042611">https://b2b.harting.com/09200042611</a>

### Identificação

Categoria	Insertos
Série	Han A <sup>®</sup>

### Versão

Método de terminação	Terminação parafusada
Gênero	Macho
Tamanho	3 A
Número de Pólos	4
contato terra	Sim

### Características técnicas

Seção transversal do condutor	0.75 ... 1.5 mm <sup>2</sup>
Corrente Nominal	10 A
Tensão nominal condutor-terra	230 V
Tensão nominal condutor-condutor	400 V
Tensão nominal de impulso	4 kV
Grau de poluição	3
Tensão nominal conforme UL	600 V
Resistência de isolamento	>10 <sup>10</sup> Ω
Comprimento de decapagem	2.5 ... 5.5 mm
Torque de aperto	0.25 Nm
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C



## Características técnicas

Ciclos de conexão	≥500
-------------------	------

## Propriedades do material

Material (inserto)	Polycarbonato (PC)
Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (contatos)	Liga de cobre
Superfície (contatos)	Banhado a prata
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Fio
Número ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Aprovações	DNV GL

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	5 g



**Pushing Performance**  
Since 1945

#### Dados comerciais

País de origem	Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140039070