

Han A Hood Top Entry HC 2 Pegs PG 21



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 20 016 0441
Especificação	Han A Hood Top Entry HC 2 Pegs PG 21
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09200160441

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han A®
Tipo de carcaça/base	Carcaça
Descrição da carcaça/base	Com prensa-cabo integrado
Tipo	Construção Alta

Versão

Tamanho	16 A
Versão	Entrada superior
Entrada de cabo	1x Pg 21
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Campo de aplicação	Carcaças/Bases padrão para aplicações industriais.

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Cor (carcaça/base)	RAL 7037 (cinza-poeira)
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Fio
Número ECHA SCIP	be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel Naftaleno
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Sim
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	130 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140039711