

Han 16A-F-s (33-48) wire protection




Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 20 016 2816
Especificação	Han 16A-F-s (33-48) wire protection
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09200162816

Identificação

Categoria	Insertos
Série	Han A [®]
Especificação	Marcação contínua

Versão

Método de terminação	Terminação parafusada
Gênero	Fêmea
Tamanho	32 A
Com proteção para cabo	Sim
Número de Pólos	32
contato terra	Sim
Identificação do contato	33 ... 48
Detalhes	Você precisa de dois insertos para a montagem completa!

Características técnicas

Seção transversal do condutor	0.75 ... 2.5 mm ²
Corrente Nominal	16 A
Tensão Nominal	250 V
Tensão nominal de impulso	4 kV
Grau de poluição	3
Tensão nominal conforme UL	600 V
Resistência de isolamento	>10 ¹⁰ Ω
Resistência de contato	≤1 mΩ



Pushing Performance
Since 1945

Características técnicas

Torque de aperto	0.5 Nm
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão	≥500

Propriedades do material

Material (inserto)	Polycarbonato (PC)
Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (contatos)	Liga de cobre
Superfície (contatos)	Banhado a prata
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Fio
Número ECHA SCIP	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
----------------------	---



Pushing Performance
Since 1945

Dados comerciais

Peso líquido	67.6 g
País de origem	Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140185432