

Han 16A-AK-LB (Schnur fuer Pg16)



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 20 016 5423
Especificação	Han 16A-AK-LB (Schnur fuer Pg16)
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09200165423

Identificação

Categoria	Acessórios
Linhas de carcaças/bases	Han A [®]
Tipo de carcaça/base	Tampa de proteção
Descrição da carcaça/base	para carcaças Metal Com cordão de fixação
Tipo	Construção baixa Construção Alta

Versão

Tamanho	16 A
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Han-Easy Lock [®]	Sim

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12

Propriedades do material

Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Material (trava)	Policarbonato (PC) Aço inox



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Cor (travamento)	RAL 7037 (cinza-poeira)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava)	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

Aprovações	DNV GL
------------	--------

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	73 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140039971