

Han D 64 Pos. M Insert Term. Block Right




Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 21 064 4611
Especificação	Han D 64 Pos. M Insert Term. Block Right
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09210644611

Identificação

Categoria	Insertos
Série	Han D [®] AV
Elemento	Conector de bloco de terminais
Especificação	Versão lado direito Multicontorno (MK)

Versão

Método de terminação	Terminação parafusada
Gênero	Macho
Tamanho	24 B
Número de Pólos	64
contato terra	Sim

Características técnicas

Seção transversal do condutor	0.2 ... 2.5 mm ²
Corrente Nominal	10 A
Tensão Nominal	250 V
Tensão nominal de impulso	4 kV
Grau de poluição	3
Tensão nominal conforme UL	600 V
Resistência de isolamento	>10 ¹⁰ Ω
Resistência de contato	≤4 mΩ
Torque de aperto	0.5 Nm



Pushing Performance
Since 1945

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão	≥500

Propriedades do material

Material (inserto)	Polycarbonato (PC)
Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (contatos)	Liga de cobre
Superfície (contatos)	Banhado a prata
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Fio
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	570 g
País de origem	Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990



Pushing Performance
Since 1945

Dados comerciais

GTIN	5713140040830
------	---------------