

Han 10B-AK-LB-Dichtung



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 30 010 5432
Especificação	Han 10B-AK-LB-Dichtung
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09300105432

Identificação

Categoria	Acessórios
Linhas de carcaças/bases	Han [®] B
Tipo de carcaça/base	Tampa de proteção
Descrição da carcaça/base	para carcaças Metal Com cordão de fixação

Versão

Tamanho	10 B
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Han-Easy Lock [®]	Sim

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12

Propriedades do material

Material (vedação)	NBR
Material (trava)	Policarbonato (PC) Aço inox
Cor (travamento)	RAL 7037 (cinza-poeira)



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) V-0

RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Número ECHA SCIP	16ca3004-52e6-46fa-bf13-9c1e1b30f813
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel Naftaleno
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

Aprovações	DNV GL
------------	--------

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	76 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140045378