

Han 24B-HBM-Rear Fit-DL-w/o frame



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 30 024 0392
Especificação	Han 24B-HBM-Rear Fit-DL-w/o frame
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09300240392

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han® B
Tipo de carcaça/base	Base de embutir
Descrição da carcaça/base	Montagem traseira
Tipo	Construção baixa

Versão

Tamanho	24 B
Tipo de trava	Alavanca de trava dupla
Han-Easy Lock®	Sim
Campo de aplicação	Carcaças/bases padrão para conectores industriais

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP66
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 7037 (cinza-poeira)



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Material (vedação)	NBR
Material (trava)	Polycarbonato (PC) Aço inox
Cor (travamento)	RAL 7037 (cinza-poeira)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava)	V-0

Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Sim
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	139.63 g
País de origem	China
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140165038