

Han 24B-AK with stainless-steel cord



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 30 024 5417
Especificação	Han 24B-AK with stainless-steel cord
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09300245417

Identificação

Categoria	Acessórios
Linhas de carcaças/bases	Han [®] B
Tipo de carcaça/base	Tampa de proteção
Descrição da carcaça/base	para bases de embutir para bases de montagem superficial Termoplástico Com cordão de fixação

Versão

Tamanho	24 B
Tipo de trava	Alavanca de trava dupla

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12

Propriedades do material

RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

Aprovações	DNV GL
------------	--------

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	29.5 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140163188