

Han 32B-C-f. HSM / HBM w. cord (Plastic)



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 30 032 5406
Especificação	Han 32B-C-f. HSM / HBM w. cord (Plastic)
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09300325406

Identificação

Categoria	Acessórios
Linhas de carcaças/bases	Han [®] B
Tipo de carcaça/base	Tampa de proteção
Descrição da carcaça/base	para bases de embutir para bases de montagem superficial Termoplástico Com cordão de fixação

Versão

Tamanho	32 B
Tipo de trava	Alavanca de trava dupla

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12

Propriedades do material

RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Fio
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

Aprovações	DNV GL
------------	--------

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	39 g
País de origem	China
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140162051