

Terminal housing f. motor Han 10B lever,



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 30 410 0983
Especificação	Terminal housing f. motor Han 10B lever,
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09304100983

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han-Drive®
Tipo de carcaça/base	Base para aplicação com motor
Descrição da carcaça/base	Com tampa termoplástica

Versão

Tamanho	10 B
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Han-Easy Lock®	Sim

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12
Distância entre os furos de fixação do conjunto	80 mm

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido
Superfície (carcaça/base)	Não revestido
Material (vedação)	NBR



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Material (trava)	Policarbonato (PC) Aço inox
Cor (travamento)	RAL 7037 (cinza-poeira)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava)	V-0
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Fio
Número ECHA SCIP	d6e3a86d-3ff8-4b1f-8b90-52bbe4922dab
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel Naftaleno
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

CE	Sim
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	287.15 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140048577